

1. За доставчици на достъп до електронна съобщителна мрежа

За услуги, предоставяни чрез:	Параметър	Измерване	Мерна единица	Стандартизационен документ
Фиксирана мрежа	Време за първоначално свързване към мрежата	Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките	5; 10 дни	ETSI EG 202 057-1
		Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента. а когато процентът е под 80 % среден брой на дните закъснение след договорената дата	95 % дни	
Фиксирана мрежа	Процент повреди на линията за достъп	Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии	0,01 %	ETSI EG 202 057-1
Фиксирана мрежа	Време за отстраняване на повреди	Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии	24; 48 Часове	ETSI EG 202 057-1
		Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента	97%	

2. За доставчици на междуличностни съобщителни услуги и услуги за достъп до интернет

Услуга	Параметър	Измерване	Мерна единица	Стандартизационен документ
Достъп до интернет през фиксирана мрежа	Процент на жалбите относно коректност на сметките	Съотношение на сметките. за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки	0,01 %	ETSI EG 202 057-1
Достъп до интернет през фиксирана мрежа	Двупосочно закъснение	Времето между първия бит, подаден в мрежата от ползвателя, и първия бит пристигнал при ползвателя през мрежата	15 ms	ITU-T Y.2617

Достъп до интернет през фиксирана мрежа	Загуба на пакети	Отношение на броя на загубените пакети и общия брой на пренесените пакети за определен период от време	0,01 %	ITU-T Y.2617
---	------------------	--	--------	--------------

Достъп до интернет по DOCSIS технология	Постигната скорост На предаване на данни	Максимална постигната скорост на предаване на данни	50 Mbit/s
		Максимална постигната скорост на предаване на данни	32 Kbps
		Средна скорост и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни	28 Mbit/s
Достъп до интернет по DOCSIS технология	Коефициент на неуспешните опити за предаване на	Процент на неуспешните опити за предаване на данни	0,01 %
Достъп до интернет по DOCSIS технология	Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)	Средна скорост на закъснението при предаване на данни	20 ms
		Стандартно отклонение на закъснението	8 ms

Достъп до интернет по PON технология	Постигната скорост На предаване на данни	Максимална постигната скорост на предаване на данни	500 Mbit/s
		Максимална постигната скорост на предаване на данни	32 Kbps
		Средна скорост и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни	28 Mbit/s
Достъп до интернет по PON технология	Коефициент на неуспешните опити за предаване на	Процент на неуспешните опити за предаване на данни	0,01 %

Достъп до интернет по PON технология	Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)	Средна скорост на закъснението при предаване на данни	20 ms
		Стандартно отклонение на закъснението	8 ms